



## Comfort 260 ACCU



Avec rail



# L'automatisme avec accumulateur

L'opérateur Comfort 260 accu vous rend indépendant de l'alimentation électrique. Il est également possible de raccorder un panneau solaire.



## Technologie radio **bi-linked**

Tous les automatismes sont équipés de nos émetteurs radio **bi-linked** pour une véritable sécurité grâce au cryptage 128 bits et au code tournant.




## Faible consommation énergétique

Lorsqu'ils sont en veille, ils n'ont besoin que de l'énergie nécessaire pour pouvoir réagir à votre prochain ordre.



## L'aération

Il est possible de programmer votre automatisme afin de déplacer votre porte jusqu'à une position d'aération par simple pression sur un bouton.



## Eclairage moderne à LED

Il garantit une luminosité maximale dans votre garage. La durée d'éclairage peut être réglée individuellement, de 2 secondes à plus de 4 minutes. En outre, vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage en toute facilité grâce à votre émetteur portable ou à un bouton-poussoir.



## Batterie de secours

La batterie de secours assure l'alimentation électrique en cas de coupure de courant. Elle peut être rajoutée à tout moment grâce à un système d'enfichage très facile et elle est montée au mur dans un petit coffret en aluminium.

## Caractéristiques électriques

Tension nominale : 230 / 260 V  
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz  
Absorption de courant : 1,1 A  
Consommation en fonctionnement : 0,25 kW  
Consommation en veille :  $\pm 0,05$  W  
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement) : KB 2 min.  
Tension du circuit de commande : 24 V DC  
Protection groupe moteur : IP 20  
Classe de protection : II

## Caractéristiques mécaniques

Force en traction et poussée max. : 550 N  
Vitesse de déplacement max. : 160 mm/s  
Temps d'ouverture :  $\pm 14$  s

## Caractéristiques d'environnement

Poids (groupe moteur) : 3,235 kg  
Niveau de pression acoustique : < 70 dB

## Domaine d'application

Portes sectionnelles à double paroi :  
Largeur de porte max. : 3000 mm  
Poids de porte max. : 90 kg

Cycles max. d'ouvertures / jours : 16