


Comfort 50 Multibit



Avec rail



L'automatisme standard

L'opérateur Comfort 260 possède tout ce dont a besoin une porte de garage standard. Pour les portes avec un poids allant jusqu'à 90 kg.



L'aération

Il est possible de programmer votre automatisme afin de déplacer votre porte jusqu'à une position d'aération par simple pression sur un bouton.



Technologie Multibit

Rapide et silencieuse, cette technologie s'adapte à tous les types d'installations électriques.

Plus d'efforts à faire pour ouvrir votre porte de garage : une simple pression sur votre télécommande et le tour est joué.

Caractéristiques électriques

Tension nominale : 230 / 260 V
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Absorption de courant : 1,1 A
Consommation en fonctionnement : 0,25 kW
Consommation en veille : ± 8 W
Régime de fonctionnement
(durée d'enclenchement) : KB 2 min.
Tension du circuit de commande : 24 V DC
Protection groupe moteur : IP 20
Classe de protection : II

Caractéristiques mécaniques

Force en traction et poussée max. : 550 N
Vitesse de déplacement max. : 160 mm/s
Temps d'ouverture : ± 14 s

Caractéristiques d'environnement

Poids (total) : 5,1 kg
Niveau de pression acoustique : < 70 dB

Domaine d'application

Portes sectionnelles à double paroi :
Largeur de porte max. : 3500 mm
Poids de porte max. : 90 kg

Cycles max. d'ouvertures / jours : 16